

tiptel ergoVoice XL1

**Einfache Bedienung, ausgezeichnete Akustik
und wertiges Design**



Das elegant geschwungene Mobilteil bietet mit seinen gut fühlbaren Tasten ein Höchstmaß an Bequemlichkeit. Durch das beleuchtete, große Grafik-Display ist auch bei schlechten Lichtverhältnissen oder Fehlsichtigkeit eine sichere Bedienung gewährleistet.

Durch die Freisprechfunktion am Mobilteil kann bequem freihändig telefoniert werden. Eine zusätzliche Sicherheitsfunktion ist die Möglichkeit, durch einen PIN-geschützten Anruf die Freisprechfunktion zu aktivieren. So können auch bewegungseingeschränkte Personen angerufen werden, die sonst aktiv kein Gespräch entgegennehmen könnten.



Highlights

tiptel ergoVoice XL1

- Großes Display, weiß beleuchtet
- Großtasten mit gut fühlbarem Druckpunkt, beleuchtet
- Hörer- und Rufertonlautstärke besonders laut einstellbar
- Freisprechen
- Rufnummernanzeige (CLIP)* mit Anrufliste
- Optische Rufanzeige durch blaue LED
- Stille oder signalisierte Freisprechfunktion/ Raumüberwachung

* Funktion muss durch Netzbetreiber unterstützt bzw. freigeschaltet werden

tiptel ergoVoice XL1

Einfache Bedienung, ausgezeichnete Akustik und wertiges Design



Ergonomie und Bedienung

- Großtasten mit gut fühlbarem Druckpunkt, beleuchtet
- Großes Display, weiß beleuchtet
- Große Displayschrift und Ziffern
- Einfache Bedienung durch Menüführung im Klartext

Akustik

- Freisprechen am Mobilteil
- Hörer- und Ruftonlautstärke besonders laut einstellbar
- 10 Tonrufvarianten einstellbar

Weitere Leistungsmerkmale

- Rufnummernanzeige (CLIP, FSK)*
- Anrufliste für 30 Rufnummern
- Wahlwiederholung der letzten 10 Rufnummern
- Telefonregister für 50 Rufnummern und Namen
- 10 Kurzwahlziele
- Wahlvorbereitung mit Korrekturmöglichkeit
- Wahlsperre für bis zu 4 Rufnummern- oder Rufnummernbereiche (z. B. 0900-Nummern)
- Gesprächsdaueranzeige
- ABC-Bedruckung für Vanity-Rufnummern
- Geeignet zur Programmierung der Funktionen im T-Net (Hook-Flash einstellbar)
- Automatische Gesprächsannahme beim Herausnehmen des Mobilteils aus der Basisstation
- Automatische Beendigung (Auflegen) eines Gesprächs beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basisstation
- Raumüberwachung oder Freisprechen von Extern (wahlweise mit oder ohne Rufton), PIN-geschützt, Besetzttonerkennung

- Multilink für bis zu 6 Mobilteile
- ECO-Mode (reduzierte Strahlung, wenn Mobilteil in der Basisstation lädt)
- Intelligentes Lademanagement für lange Akkulebensdauer

Technische Daten

- Standby-Zeit: ca. 100 Stunden
- Gesprächszeit: ca. 10 Stunden
- Ladedauer: 15 Std.
- Displaygröße: 35 x 35 mm
- Auflösung: 64 x 128 Pixel
- max. Klingellautstärke: 63 – 84 db in 50 cm Entfernung
- Gewicht Basisstation: ca. 105 g
- Gewicht Mobilteil: ca. 133 g (ohne Akkus)
- Abmessungen (HxBxT)
 - Basisstation: ca. 110 x 110 x 91 mm
 - Mobilteil: ca. 173 x 60 x 30 mm
- Akkus Mobilteil: 2 x AAA 600 mAh, NiMH
- CLIP-Verfahren: FSK
- Übertragungsstandard: DECT

Lieferumfang

- Basisstation mit Netzteil
- Mobilteil
- Telefon-Anschlussleitung
- 2 NiMH-Akkus, Größe AAA
- Bedienungsanleitung

Modell	Artikel-Nummer
tiptel ergoVoice XL1	1090870

Änderungen vorbehalten | Stand 05/2010

* Funktion muss durch Netzbetreiber unterstützt bzw. freigeschaltet werden