

Die distybox 300...

ist die schnurlose Lösung zum Anschluss von analogen Endgeräten innerhalb der üblichen Reichweite Ihrer DECT/GAP Basisstation. Entscheiden Sie über den Standort Ihrer Endgeräte (z. B. Faxgerät) und seien Sie frei von Kabelverbindungen.

Die distybox 300 wurde speziell für den Bereich Haushalt und kleine Büros entwickelt und wird ganz einfach mit Hilfe eines analogen Telefones auf Ihre persönliche Anwendung eingestellt.

Anwendungsgebiete:

Anschlussmöglichkeit an DECT / GAP Telefonanlage oder vorhandenes schnurloses Telefon für beliebige analoge Endgeräte wie:
Fax, Telefon, Anrufbeantworter Modem (bis 9600 bit/s)

Außerdem bietet die distybox300 Ihnen Lösungen für viele weitere Einsatzgebiete:

Türfreisprechanlage ohne zusätzliche TK Anlage

Messwertübertragung für Telemetrie Anwendungen

Übertragung von Signalen, z. B. Alarmsensoren

Anschaltung von Datenterminals, z. B. Point of Sale Terminals (POS)



Technische Daten

- DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications)
- GAP (Generic Access Protocol)
- Automatisches Einbuchen in DECT-Basis
- Plug and Play
- CLIP (Rufnummernübertragung)
- Wählverfahren: DTMF
- Interne Vermittlungsmöglichkeit
- Interne Antenne
- Frequenzbereich: 1880 bis 1900 MHz
- Sendeleistung: 10 mW im Mittel
- Sprachübertragung: 32 kbit/s ADPCM
- Faxbetrieb Gruppe 3, V. 29 max. mit 9600 bit/s
- Modembetrieb: max. mit 9600 bit/s
- u.v.m.